

SP-20

Pulsioxímetro de mano



Características

- Medición de SpO₂, pulso y temperatura (opcional)
- Pantalla TFT de 3,5 pulgadas, muestra del porcentaje del índice de perfusión (PI), pletismografía y barra de pulso
- Medición en adultos, pediátricos y neonatos
- Batería de litio de hasta 18 horas
- 500 horas de almacenamiento de datos de SpO₂
- Software para PC para la gestión de datos



Especificaciones técnicas

SpO₂

Técnica:	LED de doble longitud de onda
Rango de visualización:	0 %~100 %
Precisión de la medición:	±2 % (rango de 70 % a 100 %)
Resolución:	1 %

Frecuencia de pulso

Rango de medición:	30~250 bpm
Precisión de la medición:	± 2 bpm o ±2 %
Resolución:	1 bpm

Temperatura (opcional)

Rango de medición:	32 °C~43 °C
Precisión de la medición:	±0,2 °C
Tiempo de medición:	≤ 5 segundos
Sonda de medición:	Sonda de oídos por infrarrojos

Índice de perfusión

Rango de visualización del índice de perfusión (PI):	0,2% a 20%
--	------------

Modo de medición

Continuo o en el punto de control

Almacenamiento de datos

Hasta 500 horas

Visor

Visor TFT color de 3,5 pulgadas con rotación

Suministro de energía

Batería de litio de 2000 mAh

Carga

Soporte de carga o cable USB

Dimensiones

158 mm x 73 mm x 25 mm

Peso neto

230g

Carga de datos

Cable USB o inalámbrica

Entorno de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento:	5 °C~40 °C
Humedad de funcionamiento:	15 %-93 %



Sensor de pinza para adultos



Sensor de pinza para adultos



Sensor de pinza pediátrico



Sensor blando pediátrico



Sensor de envoltura hinchable



Termómetro de oídos por infrarrojos



Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.

Floor 5, BLD 9, Baiwangxin High-Tech Industrial Park, Songbai Road, Xili Street
Nanshan District, 518110 Shenzhen, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Teléfono: +86 755 2643 3514 Fax: +86 755 2643 0390
www.creative-sz.com info@creative-sz.com